



# Producent rur HDPE

## TELTAR Kobielski i Sech Sp.J.

39-442 Chmielów, ul. Chemiczna 16  
Tel. 15 641 60 80, Fax 15 641 60 80 wew.30  
e-mail: [teltar@teltar.pl](mailto:teltar@teltar.pl) [www.teltar.pl](http://www.teltar.pl)

NIP 8672097228  
Regon 180052342

L.K. 502-025-100  
M.S. 500-108-738

## Maksymalne siły rozciągania dla rur stosowanych do przewiertów sterowanych

RURA PRZEPUSTOWA, SDR 11		
ŚREDNICA	GRUBOŚĆ	MAX SIŁA F(N)
32	3,0	4 098
40	3,7	6 326
50	4,6	9 836
63	5,8	15 626
75	6,8	21 843
90	8,2	31 593
110	10,0	47 100
125	11,4	60 996
140	12,7	76 147
160	14,6	99 986
180	16,4	126 371
200	18,2	155 843
225	20,5	197 455
250	22,7	243 022

RURA PRZEPUSTOWA, SDR 13,6		
ŚREDNICA	GRUBOŚĆ	MAX SIŁA F(N)
32	2,4	3 346
40	3,0	5 228
50	3,7	8 069
63	4,7	12 906
75	5,6	18 305
90	6,7	26 287
110	8,1	38 876
125	9,2	50 178
140	10,3	62 921
160	11,8	82 367
180	13,3	104 426
200	14,7	128 296
225	16,6	162 940
250	18,4	200 714

RURA PRZEPUSTOWA, SDR 17		
ŚREDNICA	GRUBOŚĆ	MAX SIŁA F(N)
32	2,3	3 217
40	2,4	4 250
50	3,0	6 641
63	3,8	10 596
75	4,5	14 942
90	5,4	21 517
110	6,6	32 143
125	7,4	40 988
140	8,3	51 485
160	9,5	67 341
180	10,7	85 322
200	11,9	105 428
225	13,4	133 549
250	14,8	163 953

RURA PRZEPUSTOWA, SDR 17,6		
ŚREDNICA	GRUBOŚĆ	MAX SIŁA F(N)
32	2,3	3 217
40	2,3	4 084
50	2,9	6 433
63	3,6	10 072
75	4,3	14 319
90	5,2	20 769
110	6,3	30 771
125	7,1	39 427
140	8,0	49 738
160	9,1	64 677
180	10,3	82 327
200	11,4	101 267
225	12,8	127 931
250	14,2	157 708