

# RPP

**RURA OSŁONOWA GŁADKA**

(rura czarna, przeznaczona do łączenia za pomocą złączek)

**Opis produktu**

Rury osłonowe RPP przeznaczone są do budowy rurociągów kablowych i kanalizacji kablowej. Odcinki rur powinny być łączone przy pomocy złączek ZR. Rury standardowo wykonywane są w odcinkach 6m. Na życzenie klienta istnieje możliwość produkcji rur o innych wymiarach.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Sztywność obwodowa SN [kN/m <sup>2</sup> ]	Odporność na ściskanie [N]
RPP 110/3,7	110,0 <sup>+1,1</sup>	3,7 <sup>+0,5</sup>	4	250
RPP 110/5,0	110,0 <sup>+1,1</sup>	5,0 <sup>+0,6</sup>	8	450

\*towar na zamówienie

**Charakterystyka:**

- materiał: polipropylen PP
- temperatura eksploatacji: od -25 do 90°C
- kolor czarny

**Zalety rur:**

- długi czas eksploatacji
- duża wytrzymałość mechaniczna
- łatwość instalowania, łączenia i modyfikacji
- brak szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz możliwość recyklingu

**Dokumenty odniesienia:**

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2019/0325 wydanie 2  
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr A112  
PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

