



Producent rur **HDPE**

KARTA PRODUKTU

MICRO-T-FR

mikrorury wewnątrz budynkowe
trudnopalne

Mikrorury wykonane z polietylenu HDPE, bezhalogenkowe, nierozprzestrzeniające płomienia, niskodymowe **MICRO-T-FR**. Mikrorury dostępne tylko w kolorze białym. Standardowo występujące w wersji cienkościenniej, możliwość wykonania na zamówienie w wersji grubościenniej.

Symbol wyrobu	Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość na bębnie [mb]
MICRO-T-FR 5/3,5	5 ^{±0,1}	3,5 ^{±0,1}	0,75 ^{-0,1}	500/1000
MICRO-T-FR 7/5,5	7 ^{±0,1}	5,5 ^{±0,1}	0,75 ^{-0,1}	500/1000
MICRO-T-FR 8/6	8 ^{±0,1}	6 ^{±0,1}	1 ^{-0,1}	500/1000
MICRO-T-FR 10/8	10 ^{±0,2}	8 ^{±0,2}	1 ^{-0,1}	500/1000
MICRO-T-FR 12/10	12 ^{±0,2}	10 ^{±0,2}	1 ^{-0,1}	500/1000

Inne długości nawoju dostępne na zamówienie

MICRO-T-FR	5/3,5	7/5,5	8/6	10/8	12/10
Maksymalny naciąg instalacyjny [N]	135	240	300	380	465
Nominalne ciśnienie wewnętrzne [bar]	16				
Graniczne ciśnienie rozrywające [bar]	40	40	40	30	25
Sztywność obwodowa [kN/m ²]	≥48				
Owalność [%]	≤ 4				
Odporność na ściskanie [N]	≥250				

www.teltar.pl

mikrokanalizacja > rury osłonowe

TELTA Sp.J. ul. Chemiczna 16 > 39-442 Chmielów > tel. 15 641 60 80 > teltar@teltar.pl



Producent rur **HDPE**

KARTA PRODUKTU

MICRO-T-FR

mikrorury wewnątrz budynkowe
trudnopalne

Właściwości:

- wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE
- gęstość HDPE $\geq 940 \text{ kg/m}^3$
- masowy wskaźnik szybkości płynięcia 0,3-1,3 g/10 min [5kg 190°C]
- duża wytrzymałość mechaniczna
- długi czas eksploatacji
- materiały przyjazne dla środowiska z możliwością recyklingu
- łatwość instalowania i modyfikacji



Dokumenty odniesienia:

PN-EN 61386-1	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 61386-24	Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 24: Wymagania szczegółowe-Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi
PN-EN 60794-5	Kable światłowodowe -- Część 5: Specyfikacja grupowa -- Kable wdmuchiwane do mikrokanalizacji kablowej
ZN-MT01:2023-01	Norma zakładowa TELTAR
ZN-14/OPL-048	Linie optotelekomunikacyjne. Miniurki i złączki minirurek do zastosowań światłowodowych w systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

www.teltar.pl

mikrokanalizacja > rury osłonowe

TELTAR Sp.J. ul. Chemiczna 16 > 39-442 Chmielów > tel. 15 641 60 80 > teltar@teltar.pl