



Producent rur **HDPE**

KARTA PRODUKTU


Złączki i zaślepki dostosowane do odpowiednich wymiarów mikrorur. Wyprodukowane przez firmę Ningbo Yoefit Comm & Tech Co., Ltd.

Akcesoria do mikrorur

Symbol wyrobu	ØD [mm]	ØA [mm]	ØE [mm]	L[mm]
DSM07	7	6	14,9	32,4
DSM10	10	9	18,5	41,3
DSM12	12	11	21	46,5
DSM14	14	13	24,9	48,8
DSM16	16	15	27,8	52,5
DSM20	20	19	33	59



Symbol wyrobu	ØD [mm]	ØE [mm]	L[mm]
ES07	7	14,9	18,1
ES10	10	18,5	22,5
ES12	12	21	25,4
ES14	14	24,9	26,9
ES16	16	27,8	29,2
ES20	20	33	32,9



www.teltar.pl

mikrokanalizacja > rury osłonowe

TELTA Sp.J. ul. Chemiczna 16 > 39-442 Chmielów > tel. 15 641 60 80 > teltar@teltar.pl



Producent rur **HDPE**


KARTA PRODUKTU

Akcesoria do mikrorur

Symbol wyrobu	ØA [mm]	ØB [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØE1 [mm]	ØE2 [mm]	ØL [mm]
RSM 10/7	8,5	6	10	7	18,5	14,9	38,6
RSM 12/10	10,5	9	12	10	21	18,5	46
RSM 14/12	12,5	11	14	12	24,9	21	49,9

Właściwości

- wykonane z wysokiej jakości materiałów
 - Body: Transparent HP polimer
 - Seal: NBR
 - Cartridge: Techno polimer
 - Lock Claw: Stainless steel
 - Safety Locking Clip: Techno polimer
 - Support Ring: Techno polimer
 - Collet: Techno polimer
- każda złączka wyposażona w klipy blokujące
- duża wytrzymałość na rozciąganie
- ciśnienie nominalne 15 bar
- Ciśnienie rozrywające 45 bar
- temperatura eksploatacji, transportu, przechowywania: od 40 do +70
- duża wytrzymałość mechaniczna
- długi czas eksploatacji
- materiały przyjazne dla środowiska
- łatwość instalowania, łączenia, odgałęzienia i modyfikacji
- w miejscach odgałęzienia i łączenia mikrorur zaleca się stosowanie muf osłonowych



Dokumenty odniesienia:

PN-EN 61386-24 Conduit systems buried underground
EN 50411-2-8 Microduct connectors Product specifications

www.teltar.pl

mikrokanalizacja > rury osłonowe

TELTA Sp.J. ul. Chemiczna 16 > 39-442 Chmielów > tel. 15 641 60 80 > teltar@teltar.pl